

Замена масляного фильтра на автомобиле Форд Фокус 1

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.01.2017 12:55

Всем привет! Наша сегодняшняя статья будет посвящена замене масла и фильтра масляной системы на автомобиле Форд Фокус 1. Менять моторное масло на этом автомобиле можно один раз в десять тысяч километров.



Всем привет! Наша сегодняшняя статья будет посвящена замене масла и фильтра масляной системы на автомобиле Форд Фокус 1. Менять моторное масло на этом автомобиле можно один раз в десять тысяч километров. При этом нужно в обязательном порядке заменять масляный фильтр. Лучше с заменой масла не тянуть и делать ее вовремя. В противном случае можно получить неприятные последствия.



Пора перейти к смене масла. Масло нужно менять на прогретом двигателе. Для замены сначала выкручиваем пробку горловины, через которую оно заливается. После этого снимается защита двигателя, закрепленная на пяти болтах. Далее откручивается сливная пробка при помощи головки. Конечно, не забудьте приготовить заранее емкость под слив масла.



Моторное масло из двигателя сливается около десяти минут. После этого заворачиваем пробку слива. После данной процедуры отворачиваем масляный фильтр. Возможно это сделать руками, а если не получается, то советуем воспользоваться специальным съемником. В отсутствие инструмента, как вариант есть варварский метод. Можно отверткой пробить масляный фильтр и тогда как рычагом скрутите фильтр. Будьте внимательны, в фильтре также накапливается немного масла.

